













APER 2015 (AHD + IP)

Grupa	Zdjęcie	Kod produktu	Opis	Cena PLN netto	Uwagi
KAMERY AHD					
APER AHD		AC-D2310-2.8	Kamera AHD: kopułowa, 1 Mpx HD, obiektyw 2,8 mm, przetwornik 1/4", czułość 0,013 / 0,007 / 0 lx, promiennik 15x IR 10 m, wyjście AHD, IP66, IK10, DC12V	150	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-D2320-2.8	Kamera AHD: kopułowa, 2 Mpx FHD, obiektyw 2,8 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,033 / 0,017 / 0 lx, promiennik 15x IR 10 m, OSD, Joystick, wyjście AHD/PAL, IP66, IK10, DC12V	220	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-E2410-3.6	Kamera AHD: kopułowa (kulowa), 1 Mpx HD, obiektyw 3,6 mm, przetwornik 1/4", czułość 0,013 / 0,007 / 0 lx, promiennik 23x IR 20 m, wyjście AHD, IP66, DC12V	150	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-E2420-3.6	Kamera AHD: kopułowa (kulowa), 2 Mpx FHD, obiektyw 3,6 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,033 / 0,017 / 0 lx, promiennik 23x IR 20 m, OSD, Joystick, wyjście AHD/PAL, IP66, DC12V	220	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-B2410-3.6	Kamera AHD: tulejowa, 1 Mpx HD, obiektyw 3,6 mm, przetwornik 1/4", czułość 0,013 / 0,007 / 0 lx, promiennik 23x IR 20 m, wyjście AHD, IP66, DC12V	150	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-B2420-3.6	Kamera AHD: tulejowa, 2 Mpx FHD, obiektyw 3,6 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,033 / 0,017 / 0 lx, promiennik 23x IR 20 m, OSD, Joystick, wyjście AHD/PAL, IP66, DC12V	220	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-D4520-2.8/12	Kamera AHD: kopułowa, 2 Mpx FHD, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,033 / 0,017 / 0 lx, promiennik 30x IR 30 m, OSD, Joystick, wyjście AHD/PAL, IP66, IK10, DC12V	380	NOWOŚĆ
APER AHD		AC-E4620-2.8/12	Kamera AHD: kopułowa (kulowa), 2 Mpx FHD, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,033 / 0,017 / 0 lx, promiennik 42x IR 40 m, OSD, Joystick, wyjście AHD/PAL, IP66, DC12V	325	NOWOŚĆ

APER 2015 (AHD + IP)

APER AHD		AC-B5520-2.8/12	Kamera AHD: tulejowa, 2 Mpx FHD, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,033 / 0,017 / 0 lx, promiennik 2x EXIR 30 m, OSD, Joystick, wyjście AHD/PAL, IP66, DC12V	375	NOWOŚĆ
----------	---	------------------------	---	------------	---------------

REJESTRATORY APER AHD

APER AHD		PDR-AHT2004	Rejestrator AHD, 4 kan. AHD/PAL. 12 kl./s/kan. @ 1080P, 25 kl./s/kan. @ 720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF, HDMI, VGA, 1x S-ATA, eS-ATA, 4 wej./1 wyj. audio, 4 wej./1 wyj. alarm, Ethernet	635	NOWOŚĆ
APER AHD		PDR-AHT2008	Rejestrator AHD, 8 kan. AHD/PAL. 12 kl./s/kan. @ 1080P, 25 kl./s/kan. @ 720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF, HDMI, VGA, 2x S-ATA, eS-ATA, 8 wej./1 wyj. audio, 8 wej./1 wyj. alarm, Ethernet	1 305	NOWOŚĆ
APER AHD		PDR-AHT2016	Rejestrator AHD, 16 kan. AHD/PAL. 12 kl./s/kan. @ 1080P, 25 kl./s/kan. @ 720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF, HDMI, VGA, 2x S-ATA, eS-ATA, 16 wej./1 wyj. audio, 16 wej./1 wyj. alarm, Ethernet	1 810	NOWOŚĆ





KAMERY APER IP

APER IP		NC-B3013-3.6	Kamera IP: tulejowa, 1,3 Mpx, obiektyw 3,6 mm, przetwornik 1/3", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 24x IR do 30 m, szczelność IP66, zasilanie PoE/DC 12 V	437	NOWOŚĆ
APER IP		NC-B3020-3.6	Kamera IP: tulejowa, 2 Mpx, obiektyw 3,6 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 24x IR do 30 m, szczelność IP66, zasilanie PoE/DC 12 V	521	NOWOŚĆ
APER IP		NC-E3013-2.8	Kamera IP: kopułowa(kulowa), 1,3 Mpx, obiektyw 2,8 mm, przetwornik 1/3", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 12x IR do 20 m, szczelność IP66, zasilanie PoE/DC 12 V	448	NOWOŚĆ
APER IP		NC-E3020-2.8	Kamera IP: kopułowa(kulowa), 2 Mpx, obiektyw 2,8 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 12x IR do 20 m, szczelność IP66, zasilanie PoE/DC 12 V	521	NOWOŚĆ
APER IP		NC-B5013-2.8/12	Kamera IP: tulejowa, 1,3 Mpx, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/3", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 42x IR do 50 m, szczelność IP66, zasilanie PoE/DC 12 V	806	NOWOŚĆ

APER 2015 (AHD + IP)

APER IP		NC-B5020-2.8/12	Kamera IP: tulejowa, 2 Mpx, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 42x IR do 50 m, szczelność IP66, zasilanie PoE/DC 12 V	896	NOWOŚĆ
APER IP		NC-D5013-2.8/12	Kamera IP: kopułowa, 1,3 Mpx, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/3", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 35x IR do 40 m, szczelność IP66, wandaloodporność: IK10, zasilanie PoE/DC 12 V	806	NOWOŚĆ
APER IP		NC-D5020-2.8/12	Kamera IP: kopułowa, 2 Mpx, obiektyw 2,8-12 mm, przetwornik 1/2,8", czułość 0,01 / 0 lx, promiennik 35x IR do 40 m, szczelność IP66, wandaloodporność IK10, zasilanie: PoE/DC 12 V	896	NOWOŚĆ

REJESTRATORY APER IP

APER IP		NR-S2104-P	Rejestrator IP, Kanały: 4x IP; Rejestracja: maks. 100 kl./s, maks. 6 Mpx, Dyski: 1x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, CVBS (BNC); Wej./Wyj. dźwiękowe: 1(+IP) / 1(+IP); Ethernet: 1 Gb/s + 4x PoE 100 Mb/s	760	NOWOŚĆ
APER IP		NR-M4208	Rejestrator IP, Kanały: 8x IP; Rejestracja: maks. 200 kl./s, maks. 6 Mpx, Dyski: 2x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, CVBS (BNC); Wej./Wyj. dźwiękowe: 1(+IP) / 1(+IP); Wej./Wyj. alarmowe: 8(+IP) / 3(+IP); Ethernet: 1 Gb/s	795	NOWOŚĆ
APER IP		NR-M4216	Rejestrator IP, Kanały: 16x IP; Rejestracja: maks. 400 kl./s, maks. 6 Mpx, Dyski: 2x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, CVBS (BNC); Wej./Wyj. dźwiękowe: 1(+IP) / 1(+IP); Wej./Wyj. alarmowe: 8(+IP) / 3(+IP); Ethernet: 1 Gb/s	928	NOWOŚĆ
APER IP		NR-L6832-E	Rejestrator IP, Kanały: 32x IP; Rejestracja: maks. 800 kl./s, maks. 5 Mpx, Dyski: 8x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, CVBS (BNC), Spot-CVBS (BNC); Wej./Wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1(+IP); Wej./Wyj. alarmowe: 6(+IP) / 4(+IP); 2x Ethernet: 2x 1 Gb/s	2 846	NOWOŚĆ