

Cennik zasilaczy buforowych **KBZB-38** do SAP z certyfikatem CNBOP
zgodne z normami **PN-EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 PN-EN12101-10:2005+AC:2007**
obowiązuje od 04 stycznia 2016



Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr **1438-CPR-0439**
Świadectwo dopuszczenia Nr **2550/2015**



Certyfikowane przez CNBOP zasilacze buforowe do urządzeń sygnalizacji pożarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej zgodne z normami : PN-EN 54-4 PN-EN12101-10

Kod produktu	Imax a = Imax b Max. prąd wyjściowy do odbiorników	Max. prąd ładowania akumulatorów	Pojemność akumulatorów AGM (wymagane 2 szt.)	Wymiary (SxWxG) i waga bez akumulatorów	Cena katalogowa netto w zł
KBZB-38-1A+1A 7Ah	1A	1A	7Ah	Wymiary: 437x294x133 Waga: 5,2 kg	777,00 zł
KBZB-38-2,5A+1A 7Ah	2,5A	1A	7Ah	Wymiary: 437x294x133 Waga: 5,5 kg	788,00 zł
KBZB-38-2,5A+1A 12Ah	2,5A	1A	12Ah	Wymiary: 437x294x133 Waga: 5,8 kg	792,00 zł
KBZB-38-2,5A+1A 18Ah	2,5A	1A	18Ah	Wymiary: 437x363x103 Waga: 6,1 kg	799,00 zł
KBZB-38-2,5A+2,5A 26Ah	2,5A	2,5A	26Ah	Wymiary: 437x306x213 Waga: 6,3 kg	816,00 zł
KBZB-38-2,5A+2,5A 40Ah	2,5A	2,5A	40Ah	Wymiary: 493x352x203 Waga: 6,8 kg	834,00 zł
KBZB-38-5A+1A 12Ah	5A	1A	12Ah	Wymiary: 437x294x133 Waga: 6,0 kg	874,00 zł
KBZB-38-5A+1A 18Ah	5A	1A	18Ah	Wymiary: 437x263x103 Waga: 6,5 kg	886,00 zł
KBZB-38-5A+2,5A 26Ah	5A	2,5A	26Ah	Wymiary: 493x352x203 Waga: 6,9 kg	899,00 zł
KBZB-38-5A+2,5A 40Ah	5A	2,5A	40Ah	Wymiary: 493x352x203 Waga: 7,1 kg	936,00 zł
KBZB-38-5A+2,5A 65Ah	5A	2,5A	65Ah	Wymiary: 503x587x203 Waga: 7,5 kg	999,00 zł
KB-RPZ	Narzędzie diagnostyczne przydatne do przeglądów i konserwacji zasilaczy				499,00 zł
KB-MOD	Moduł wyjść dodatkowych				97,00 zł

Rzeczywiste napięcie wyjściowe 24V DC przy pracy ze sprawnym zasilaniem 230V AC / 50Hz

Dwa oddzielne moduły - moduł mocy i moduł ładowania akumulatorów