

# PROMOCJA CCTV - LIPIEC 2020

PRODUKTY W PROMOCYJNEJ CENIE U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW DAHUA TECHNOLOGY!

## IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2

Kamera kulowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 20 kl./s@5 Mpx
- IR do 30 m, Smart IR
- IP67, PoE, micro SD



## IPC-HFW2231S-S-0360B-S2

Kamera mini tuleja 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- Max. 25 kl./s@2 Mpx
- IR do 30 m, Smart IR
- IP67, PoE, micro SD



## IPC-HFW2431S-S-0360B-S2

Kamera mini tuleja 4 Mpx, IP

- 1/3" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- Max. 20 kl./s@4 Mpx
- IR do 30 m, Smart IR
- IP67, PoE, micro SD



## IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- Max. 20 kl./s@5 Mpx
- IR do 60 m, Smart IR
- IP67, PoE, micro SD



## SD49225XA-HNR

Kamera szybkoobrotowa 2 Mpx

- 1/2,8" Starlight CMOS
- Zoom optyczny 25x
- IVS, SMD +, FD, WDR (120dB)
- Max. 50 kl./s@1080P
- IP66, PoE+, IR 100 m



## NVR2104-4KS2

4-kanalowy rejestrator IP

- Dekodowanie H.265 / H.264
- Pasma wejściowe przewodowe 80 Mb/s
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 6 TB
- 1x HDMI, 1x VGA





### NVR4104-4KS2

#### 4-kanalowy rejestrator IP

- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 80 Mb/s
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 6 TB
- Wspiera analitykę wideo z IPC



### NVR4108-4KS2

#### 8-kanalowy rejestrator IP

- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 80 Mb/s
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 6 TB
- Wspiera analitykę wideo z IPC



### HAC-B2A21-0360B

#### Kamera mini tuleja 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Max. 30 kl./s@1080P
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- IR do 20 m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



### HAC-HFW1200D-0360B

#### Kamera tulejowa 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Max. 30 kl./s@1080P
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- IR do 80 m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



### HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712

#### Kamera tulejowa 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Max. 30 kl./s@1080P
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm
- IR do 60 m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



### HAC-HFW1500D-0360B

#### Kamera tulejowa 5 Mpx, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Max. 20 kl./s@5 Mpx
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- IR do 80 m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



### XVR5104HS-4KL-X

#### 4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 24 Mb/s
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 10 TB
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP



### XVR5116HS-X

#### 16-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 96 Mb/s
- Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx
- Dysk 1x SATA do 10 TB
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP



### PFS3106-4ET-60

#### 4-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 4x 100 Mb/s
- RJ45: 2x Gb/s
- Budżet mocy 60 W
- Wspiera Hi-PoE, PoE+
- Przepustowość 6,8 Gb/s



### PFS3125-24ET-190

#### 24-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 24x 100 Mb/s
- RJ45 / SFP: 1x Gb/s Combo
- Budżet mocy 190 W
- Wspiera Hi-PoE, PoE+
- Przepustowość 6,8 Gb/s



Promocja ważna od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.  
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

