

PROMOCJA CCTV - WRZESIEŃ 2020

PRODUKTY W PROMOCYJNEJ CENIE U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW DAHUA TECHNOLOGY!

IPC-HFW3541T-ZAS-27135

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmienneogniskowy 2,7-13,5 mm
- Max. 20 kl./s@5 Mpx
- IR 60m, Smart IR
- IP67, DC 12 V, PoE



IPC-HFW5442T-ASE-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@4 Mpx
- IR 50m, Smart IR
- IP67, IK10, DC 12 V, PoE



SD5A232XA-HNR

Kamera szybkoobrotowa 2 Mpx

- 1/2,8 Starlight CMOS
- Zoom optyczny 32x
- IVS, SMD +, FD, WDR (120dB)
- Max. 50 kl./s@1080P
- IP67, IK10, PoE+, IR 150m



HAC-HDW1800M-0280B

Kamera kulowa 4K, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@4K
- IR 30m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



HAC-HDW2249T-A-NI-0360B

Kamera kulowa 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm
- Full-color
- Max. 25 kl./s@1080P
- IP67, DC 12 V, mikrofon



HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712

Kamera tulejowa 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmienneogniskowy 2,7-12 mm
- Max. 25 kl./s@1080P
- IR 60m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



HAC-HFW1200TL-0360B

Kamera mini tuleja 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm
- Max. 25 kl./s@1080P
- IR 40m, Smart IR
- IP67, DC 12 V



HAC-HFW1800T-A-0280B

Kamera mini tuleja 4K, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kl./s@4K
- IR 30m, Smart IR
- IP67, DC 12 V, mikrofon





HAC-HFW1800TL-A-0360B

Kamera mini tuleja 4K, HDCVI

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- Max. 25 kl./s@4K
- IR 80m, Smart IR
- IP67, DC 12 V, mikrofon



HAC-HFW2249T-18-A-NI-0360B

Kamera tulejowa 2 Mpx, HDCVI

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- Full-color
- Max. 25 kl./s@1080P
- IP67, DC 12 V, mikrofon



XVR7104HE-4K-I2

4-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 8 kanałów IP)
- Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 10 TB
- Wspiera SMD+, IVS, FD



XVR7208A-4K-I2

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Dekodowanie H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 16 kanałów IP)
- Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 2x SATA do 10 TB
- Wspiera SMD+, IVS, FD



PFS3110-8ET-96

8-portowy przełącznik PoE

- RJ45: 8x 100 Mb/s
- RJ45: 1x Gb/s, SFP: 1x Gb/s
- Budżet mocy 96 W
- Wspiera Hi-PoE, PoE+
- Przepustowość 7,6 Gb/s



PFM920I-6UN-C-V2

Przewód UTP

- Kat. 6
- 305 m
- Kolor: biały
- Rezystancja 8,7Ω / 100 m
- Miedź beztlonowa 99,7%



LM32-F200

Monitor FHD 32"

- Rozdzielczość 1920x1080 (FHD)
- Proporcje 16:9
- Wbudowane głośniki
- Kontrast 1400:1
- Opóźnienie 8 ms



LM43-F200

Monitor FHD 43"

- Rozdzielczość 1920x1080 (FHD)
- Proporcje 16:9
- Wbudowane głośniki
- Kontrast 1200:1
- Opóźnienie 8 ms



ASR1200E

Czytnik RFID

- Wiegand 34
- 13,56 MHz (Mifare)
- IP67
- Czas odczytu: < 0,1s
- Zakres odczytu: 3-6 cm



ASR1200E-D

Czytnik RFID

- Wiegand 34
- 125 KHz (EM-D)
- IP67
- Czas odczytu: < 0,1s
- Zakres odczytu: 3-6 cm



Promocja ważna od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.